



DATASHEET

CY-PoE-I95-S2

CY-POE-I95 - S2 Inyector PoE+ +802.3bt (90W) Gigabit



El producto es un inyector PoE de alta potencia. Pueden lograr fácilmente alimentación a través de Ethernet sin cambiar el equipo de red original. El inyector PoE Gigabit de 90 W cumple con el estándar IEEE 802.3af/at/bt. El puerto de salida PoE puede entregar hasta 90 W de potencia.

Admite una velocidad de transmisión de 10/100/1000/2500 Mbps y la distancia de transmisión es de hasta 100 m. El inyector está diseñado con una carcasa sin ventilador y a prueba de polvo, un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -5 °C~ 45 °C, protección contra sobre tensiones de 6 kV y no produce ruido.

El inyector tiene una alta eficiencia de conversión (90%), menor radiación de calor y es plug-and-play. Son una buena opción para el suministro de energía Ethernet en ingeniería de seguridad e ingeniería de cableado integrado.

CARACTERÍSTICAS

- IEEE 802.3bt/at/af
- El puerto de salida PoE puede entregar hasta 90 W de potencia
- Admite velocidad de transmisión de 10/100/1000/2500 Mbps
- La distancia de transmisión es de hasta 100 m.
- Diseño silencioso y sin ventilador

ITEMS	CY-POE-I95-S2
Hardware specifications	
Interface	1*10/100/1000/2.5GBASE-T PoE++ RJ-45(Auto-MDI/MDI-X)
	1*10/100/1000/2.5GBASE-T RJ-45(Auto-MDI/MDI-X)
Input Voltage	100~240V AC
Power consumption	≤0.6W(System)
LED Indicator	1*power indicator
	1*PoE indicator
Dimensions (L*W*H)	160mm*64mm*37mm
Net Weight	0.28kg
Material	ABS plastic
Color	Black
PoE	
PoE Standard	IEEE 802.3af/at/bt
PoE Power Supply Type	Midspan
PoE Pin Assignment	3/6/4/5(+), 1/2/7/8(-)
PoE Budget	90W max
Reliability	
EMC	IEC61000-4-2, Level 3: Contact Discharge: ±6kV, Air Discharge: ±8kV
	IEC61000-4-3, Level 2: 3V/m
	IEC61000-4-4, Level 2: 1kV
	IEC61000-4-5, Line to earth: 6kV
	IEC61000-4-6, Level 2(0.15~80MHz)
Operating	-5°C~45°C, 5%~85%(Non-condensation)
Storage	-30°C~70°C, 5%~85%(Non-condensation)

Items	Quantity
PoE Injector	1
AC Power Cable	1
Mounting Accessory	1
Quick Installation Guide	1

