

DH-PFS3125-24ET-190

Switch de 24 puertos PoE FE + 1 puerto Gigabit

Características

- Cumple con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab y IEEE802.3x
- Soporta las normas IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Soporta el modo de trabajo normal, modo aislación de puertos (VLAN) modo monitoreo, modo de red extendida
- Soporta almacenamiento y reenvío
- 24 puertos 10/100 Mbps, 1 puerto combo Gigabit, soporta cambio automático de puertos (auto MDI / MDIX)
- Los puertos 1-2 soportan un consume máximo de 60W, consumo total de la salida PoE de hasta 190 W
- Soporta control de flujo IEEE802.3x para todos los modos Full-duplex y backpressure para el modo Half-duplex
- Tabla de direcciones MAC de 4K con auto aprendizaje y auto-aging
- Indicadores LED para verificar alimentación, conectividad y actividad



Especificaciones Técnicas	
Características generales	
Normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Interfaz	24 x 10/100Mbps RJ45 1 x Gigabit Combo (RJ45/SFP)
Método de transferencia	Almacenamiento y reenvío
Capacidad de conmutación	6,8 Gbps
Velocidad de envío de paquetes	5,06 Mbps
Buffer de paquetes	4 Mb
Puertos PoE (RJ45)	Puertos 1/2: Hi-PoE/PoE+/PoE Puertos 1-24 : PoE+/PoE
Asignación de pines de alimentación	Puertos 1 a 2: 1/2/4/5 (+), 3/6/7/8 (-) Otros puertos PoE: 4/5 (+), 7/8 (-)
Consumo PoE	190 W
Modo	Modo por defecto
	Todos los puertos se pueden comunicar entre sí
	Modo de aislación
	Los puertos PoE no se pueden comunicar entre sí, pero pueden comunicarse con el puerto Combo uplink
Modo	Modo CCTV
	Los puertos de 1 a 8 soportan prioridad de puertos, optimización de cache de puertos, todos los puertos pueden comunicarse entre sí
Modo	Modo extendido
	Los puertos de 1 a 8 pueden bajar a 10 Mbps, la distancia de máxima de transmisión es de hasta 250 m, todos los puertos pueden comunicarse entre sí

Indicadores	por dispositivo	Alimentación: verde Máximo: rojo
	por puerto	Link/Actividad: verde PoE: amarillo
Características eléctricas		
Alimentación		100 VCA ~ 240 VCA 50 Hz/60 Hz
Características físicas		
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)		340 mm x 200 mm x 43 mm
Ambiente de trabajo		
Temperatura de trabajo		0 °C ~ 45 °C
Temperatura de almacenamiento		-40 °C ~ 70 °C
Humedad de trabajo		10 % ~ 90 % HR sin condensación
Humedad de almacenamiento		5 % ~ 90 % HR sin condensación

Accesorios	
PFT3950	1,25G 850 nm, 500 m, C, Multi-modo
PFT3960	1,25G 1310 / 1550 nm, 20 km, LC, Mono-modo
PFT3970	1,25G 1550 / 1310 nm, 20 km, LC, Mono-modo