

DS-PDPC12P-EG2

Detector PIRCAM cableado



PIRCAM es un detector de bus de alta velocidad con cámara integrada de alta calidad que puede proporcionar una solución ideal para la verificación de video a través de imágenes en movimiento transmitidas a una ARC o a teléfonos personales a través de aplicaciones.

- Rango de detección: 12m / 85.9°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
- SEC (Smart Environmental Control) - Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D
- Diseño de lentes IR polarizantes para una iluminación nocturna más uniforme y excelentes tomas nocturnas
- Gran búfer de memoria integrado para almacenamiento de imágenes
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación

▪ Especificación

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojos Pasivos, Verificación de Video
Rango de detección	12 m
Ángulo de detección	85.9°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0.3 a 2 m/s
Sensibilidad	Auto, alta, Mascota
Inmunidad a mascotas	30 Kg
Filtro de luz blanca	6500lux
Compensación digital de temperatura	Soportado
Protección de la zona de fluencia	Soportado
Característica	
Procesamiento digital	Soportado
Óptica sellada	Soportado
Protección contra manipulaciones	Delantero, Trasero
Indicador de temperatura ambiente	Soportado
Video	
Ángulo de campo	109°(H), 60°(V)
Tipo de imagen	JPEG
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
Luz de relleno	Luz infrarroja
Rango de llenado	12 m
Interruptor Día/Noche	Color/Negro y Blanco
Interfaz	
Salida de alarma	Bus de alta velocidad
Indicador LED	Azul (alarma), naranja (falla)
Transmisión	
Tecnología de transmisión	Speed-X Bus
Método de transmisión	Cableado
Seguridad de transmisión	AES-128 Encriptación
Rango de transmisión (espacio libre)	1 Km
Método de inscripción	Encendido, ID Remoto, QR Code
Características eléctricas	
Consumo de energía	100 mA Max
Fuente de alimentación	9 to 16 VDC
Voltaje típico	12 VDC
General	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10% to 90%
Dimensión (WxHxD)	73 mm x 130.5 mm x 56.7 mm
Peso	195g

Altura de montaje	1.8 to 2.4m
Método de montaje	Pared
Escenario de aplicación	Interior
Paréntesis	Accesorio opcional de pared y techo

▪ Modelo disponible

DS-PDPC12P-EG2

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq