

NP-SG333L**Detector de metales con LCD para transeúntes**

El detector de metales NP-SG333L con LCD, que ofrece compatibilidad electromagnética avanzada, tiene una alta sensibilidad de detección y una gran capacidad para evitar las interferencias.

Dispone de 33 zonas para poder localizar con precisión la posición del metal. Cuenta con pantalla táctil de 7 pulgadas para visualización de información y operación táctil, lo que facilita su utilización.

Es adecuado para la inspección de seguridad de mercancías peligrosas y se utiliza mucho en lugares públicos y sitios importantes, etc. Se recomienda su uso en interiores y entornos sin viento.

**Características principales**

- Precisión de detección: metal ferromagnético del tamaño de una moneda (D: 25 mm) es detectable en la parte central del detector. Se pueden excluir elementos como la hebilla de un cinturón. Se puede detectar cobre, aluminio y zinc (metales no ferromagnéticos de más de 150 g), cuchillos ocultos y pistolas
- Detecta objetos metálicos lanzados a través de la puerta
- 33 zonas de detección independientes en cada zona con nivel de sensibilidad 255
- 100 frecuencias de trabajo disponibles
- Cuenta de forma precisa el transeúnte que pasa y el transeúnte alarmado mediante rayos infrarrojos
- Material PVC para la puerta
- Diseño anti-interferencias, puerta de inspección múltiple que funciona al mismo tiempo sin interferencias mutuas
- Pantalla LCD de 7 pulgadas con luz alta
- Fácil de transportar y mantener



Especificaciones

Modelo	NP-SG333L
Ajustes para distintos escenarios	72 ajustes precargados
Nivel de seguridad	100
Sensibilidad	255
Zonas de detección	33 zonas independientes
Frecuencia de funcionamiento	100 opciones
Infrarrojos	2 grupos
Autodiagnóstico	Admitido
Tipo y tamaño de pantalla	Pantalla LCD, 7 pulgadas
Información de pantalla	Número de paso y número alarmado
Tipo de alarma	Alarma audible y visible
Método de funcionamiento	Pantalla táctil
Temperatura de funcionamiento	- 20 °C a 65 °C
Fuente de alimentación	12 VCC, 3,15 A, 36 W (con adaptador de alimentación)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	2190 x 892 x 535 mm
Dimensiones del pasillo (Al. x An. x Pr.)	2030 x 716 x 535 mm
Dimensiones del paquete (Al. x An. x Pr.)	2270 mm x 700 mm x 230 mm
Peso bruto del paquete	52 kg

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +84-974270888
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com